

## Amasadora redonda a Horquilla- Línea Tradicional.



### Características:

Robusta, reductor en constante baño de aceite. Todo el conjunto ofrece un perfecto funcionamiento.

#### Estructura:

Acero y fundición de hierro. Batea, piñón y corona montados sobre rulemanes sin mantenimiento.

#### Cabezal:

Corona y sin fin en baño de aceite.

#### Terminación:

Pintura Epoxi.

#### Brazo:

Horquilla de fundición Nodular.

#### Batea:

Redonda en fundición gris, torneada y pulida o Aluminio pulido sanitario con quemador ( junto con tapa y guarda completa en acero inoxidable)

#### Comando:

Llave directa.



Opcional: con reja protectora de seguridad con corte.

**Motor:** Monofásico o trifásico.

En los modelos de maquinas térmicas la batea se encuentra construida en aluminio sanitario y posee un quemador de 3500 calorías; se entrega con brazo y rasqueta estañados y opcional tapa de batea en acero inoxidable.



### CARACTERÍSTICAS

				Harina	Masa	Alto	Ancho	Peso Kg.	Motor HP
AR-30 BL	AR-30 C/M	AR-30 T I	AR-30 C/R	20	30	990	650	160	1
-	AR-50	AR-50 T I	AR-50 C/R	35	50	1100	700	230	1.5
-	AR-75	AR-75 T I	AR-75 C/R	50	75	1100	760	260	2
BATEA LOCA	BATEA FUND. HIERRO CON MANDO	BATEA ALUMINIO CON MANDO CON TAPA INOX	Opcional: Reja con corte.						